

好評発売中

φ25~φ150までの 全8サイズをラインアップ

> 防水役物® 配管用



POINT 1

施工難易度が高い
小口径配管にも対応可能に。

配線用の貫通管や給水給湯の小口径配管は、径の大きい配管に比べ防水テープ処理が難しく、隙間が空いた納まりとなり易い部分です。防水役物なら簡単施工で確実な防水処理が可能です。



防水テープ処理では
小口径配管の施工難易度が高い >

防水役物® 配管用 WPA-P25



簡単施工

「押し込む」「はがす」「密着させる」の簡単装着



高い
防水性能

猛烈な風雨にも一滴も漏水なし



POINT 2

全8サイズのラインアップで
様々な外壁貫通部の2次防水処理が対応可能に。 >



品番	厚み	製品外径	中央穴径	適用ダクト外径	品番	厚み	製品外径	中央穴径	適用ダクト外径
WPA-P25	2.5mm	110mm	21mm	26~32mm	WPA-P65	2.5mm	165mm	59mm	65~78mm
WPA-P30		115mm	29mm	34~42mm	WPA-P75		165mm	71mm	78~89mm
WPA-P40		125mm	39mm	45~50mm	WPA-P100		190mm	93mm	100~114mm
WPA-P50		135mm	50mm	56~65mm	WPA-P150		240mm	135mm	141~165mm

外壁に貫通させる電気配線や設備配管にはスリーブ管を。

外壁に貫通させる電気配線や設備配管は、外壁が仕上がった後に必ず接続作業が生じるため、配線や配管に直接防水テープ処理を行うと、後の接続作業で防水テープが剥がれてしまう可能性が高くなります。また、複数の設備配管の取り合いをピンホール無しに防水テープで処理することは非常に困難です。スリーブ管を使用することで、防水ラインを確実に確保し、漏水のリスクを回避することができます。しかし、スリーブ管周りを防水テープで施工すると、水みちとなるシワができやすくなります。より確実な防水処理を行うには、防水役物を併用いただくことを推奨します。

スリーブ管 + 防水役物®



漏水の危険性

	漏水リスク：高	漏水リスク：中	漏水リスク：低
	防水テープのみ 後の接続作業で防水テープが剥がれてしまう可能性がある	スリーブ管 + 防水テープ 防水テープの施工品質にバラツキが生じる	スリーブ管 + 防水役物® 簡単施工で確実な防水処理が可能に
電気配線			
設備配管			

※写真は施工例です。

品名	防水役物® 配管用							
品番	WPA-P25	WPA-P30	WPA-P40	WPA-P50	WPA-P65	WPA-P75	WPA-P100	WPA-P150
色・柄	ブラック							
寸法	外径φ110×t2.5mm (中央穴径21mm)	外径φ115×t2.5mm (中央穴径29mm)	外径φ125×t2.5mm (中央穴径39mm)	外径φ135×t2.5mm (中央穴径50mm)	外径φ165×t2.5mm (中央穴径59mm)	外径φ165×t2.5mm (中央穴径71mm)	外径φ190×t2.5mm (中央穴径93mm)	外径φ240×t2.5mm (中央穴径135mm)
適用ダクト外径	26~32mm	34~42mm	45~50mm	56~65mm	65~78mm	78~89mm	100~114mm	141~165mm
材質	発泡PEシート+ブチル系							
梱包	20枚/ケース							
正価	450円/枚	500円/枚	550円/枚	600円/枚	750円/枚	750円/枚	850円/枚	1,050円/枚

※製品に関する詳しい情報は、当社WEBサイトまたは施工説明書をご覧ください。

「防水役物」は城東テクノ株式会社の商標登録です。