



防水役物®




防水役物® 配管用・補助部材 P.062

防水テープ一体型で、高い水密性を実現。独自の特殊構造で簡単施工。




防水役物® 窓用 P.065

一体成形品で高い水密性を実現。室内への浸水をブロックする安心設計。



防水役物® バルコニー用 P.066

一体成形品で高い水密性を実現。様々な壁厚、取り合いに対応。




漏水のリスクが増えています。

2000年以降、法令により引き渡し後10年以内に瑕疵事故が発生した場合、住まい手が保護される仕組みが整えられてきました。いくつかの住宅瑕疵担保責任保険法人からは、「新築住宅の瑕疵事故の大多数が雨漏りである」との分析結果が発表されています。雨漏り事故の主な原因要素としては、“建築形態”や“気象条件”の変化に伴う雨仕舞にも課題があると考えられます。

【軒の出が大きい家】

軒の出があることにより


壁の雨掛かり
範囲が狭い



【軒の出が小さい家】

軒の出がないことにより

壁の全体に
雨が掛かる



近年の流行



- 軒の極小化で、壁の雨掛かり面積が増大
- 酸性雨によるシーリングの劣化
- バルコニーの外壁化

漏水事故が最も多い外壁開口部・バルコニーの雨仕舞をカバー！

外壁開口部やバルコニー（入隅・出隅の取り合い部）などの雨仕舞では、従来の防水テープのみの処理では、浸水の原因（ピンホール）が生じやすくなります。防水役物を使用することで、より確実な雨仕舞が容易に行えるようになります。


施工者のスキルに左右されない安心設計！

3ステップの簡単施工（配管用）

特殊構造で高い水密性を実現！

防水役物 配管用は、防水テープ一体型で配管の外周にピッタリ密着。
防水役物 窓用・バルコニー用は、一体成形品で3面交点でのピンホールが発生することなく、高い水密性を実現します。

従来の防水テープを使用した場合



施工者の技術に左右されやすい複雑な防水テープ処理で、漏水リスクが生じやすくなります。

Joto防水役物 バルコニー用を使用した場合




ピンホールや、防水テープの不要な重なりが生じず、安定した高い水密性を確保します。




防水役物® 配管用

防水テープ体型の配管にフィットする配管用タイプ。


WPA-P25




WPA-P30




WPA-P40




WPA-P50



WPA-P65



WPA-P75



品番	WPA-P25
色・柄	ブラック
寸法	外径φ110×t2.5mm(中央穴径21mm)
適応ダクト外径	26～32mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	450円/枚

品番	WPA-P30
色・柄	ブラック
寸法	外径φ115×t2.5mm(中央穴径29mm)
適応ダクト外径	34～42mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	500円/枚


品番	WPA-P40
色・柄	ブラック
寸法	外径φ125×t2.5mm(中央穴径39mm)
適応ダクト外径	45～50mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	550円/枚

品番	WPA-P50
色・柄	ブラック
寸法	外径φ135×t2.5mm(中央穴径50mm)
適応ダクト外径	56～65mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	600円/枚


品番	WPA-P65
色・柄	ブラック
寸法	外径φ165×t2.5mm(中央穴径59mm)
適応ダクト外径	65～78mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	750円/枚

品番	WPA-P75
色・柄	ブラック
寸法	外径φ165×t2.5mm(中央穴径71mm)
適応ダクト外径	78～89mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	750円/枚

WPA-P100



WPA-P150




品番	WPA-P100
色・柄	ブラック
寸法	外径φ190×t2.5mm(中央穴径93mm)
適応ダクト外径	100～114mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	850円/枚

品番	WPA-P150
色・柄	ブラック
寸法	外径φ240×t2.5mm(中央穴径135mm)
適応ダクト外径	141～165mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	1,050円/枚


防水役物 配管用の施工方法

1.




製品を配管(ダクト)に通し、防水紙表面まで押し込みます。

2.



製品を防水紙に押さえつけた状態で、外側セパレーターをはがします。(はがした後は防水紙へ圧着)

3.




立ち上げ面をしっかりと密着させ、内側セパレーターをはがせば完成です。(ダクトにしっかりと貼りついていることを確認)

※詳細は施工説明書をご参照ください。


螺旋状の凹凸のある配管使用時

- フレキダクト蛇腹部を最大長まで伸ばし、防水ラインに掛かる部分へ片面防水テープ(幅50mm以上)をシワが付かないように1重巻きつけます。その際、防水テープの貼り終わりが配管下部となるようにします。
- 貫通配管は屋内側から屋外側に向けて低くなるように勾配をつけて取り付け固定します。
- 防水テープと防水役物配管用の接触部分は隙間が生じないようにしっかりと圧着します。

●フレキダクト



●スパイラルダクト



注意

- ◎適応ダクト外径以外での使用はおやめください。配管と製品間での隙間の発生や、製品の裂けなどの可能性があります。
- ◎設置面に本製品が密着しきれない場合、または破損の可能性があるような突起や凹凸がある場合はご使用を控えてください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

GAISO

水切り

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

基礎

キノパッキン

シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング

樹脂枠

床下点検口・

収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内

換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

防水役物® 配管用 補助部材

配線やスリーブ管などの貫通部にも対応。




表 1

CD管:呼び径φ16	外径:21 mm	中央部のみカット
PF管:呼び径φ14		
PF管:呼び径φ16	外径:23 mm	中央部+凸部カット
スリーブ管不使用		カット不要

※当製品は、防水役物 配管用 **WPA-P40**（別売）と併用して施工いただく必要があります。


品番	WPA-PH40
色・柄	グレー
寸法	外径φ80×14.5 mm
適応ダクト外径	※左記「表1」を参照
材質	PVC
付属品	取付けビス (φ3.8×25mm)
梱包	20枚/ケース
正価	350円/枚 B

防水役物 配管用 (別売品)	
品番	WPA-P40
色・柄	ブラック
寸法	外径φ125×t2.5 mm (中央穴径39 mm)
適応ダクト外径	45～50 mm
材質	発泡PEシート+ブチル系
梱包	20枚/ケース
正価	550円/枚

スリーブ管を不使用の配線にも対応


防水役物 配管用 補助部材は、防水役物 配管用 **WPA-P40**（別売）と併用することでCD管・PF管（※）や電気配線部など、より小さい外壁貫通部にも対応可能です。また、2次防水ラインからの雨水の侵入を確実に防ぎつつ、後からの配線の出し入れも可能となり施工がさらに簡単となります。

防水役物 配管用 WPA-P40との併用




配線・スリーブ管も対応。逆勾配を防ぐ安心設計

防水役物 配管用 補助部材は配線をはじめ、必要に応じて製品の中央部や凸部をカットすることでCD管・PF管（※）に対応可能です。さらに、独自形状で配線・スリーブ管の逆勾配を防ぐ安心設計です。



※補助部材はCD管(呼び径φ16)・PF管(呼び径φ14・16)に対応可能です。

4ステップの簡単施工



⚠ 注意


- ◎本製品と別売の防水役物〔品番:**WPA-P40**〕を併用してご使用ください。
- ◎本製品は、外壁2次防水ラインの電気配線貫通部の防水補助にご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

防水役物 配管用はP.062に掲載しています

防水役物® 窓用


左右専用役物と中間材で窓廻りをしっかりカバー。

WPA-WK 防水役物 窓用 角




品番	WPA-WK
色・柄	ピンク(半透明)
寸法	217×225×53 mm
材質	PP+PE
梱包	左右50セット/ケース
正価	600円/セット

WPA-WC 防水役物 窓用 中間



品番	WPA-WC
色・柄	ピンク(半透明)
寸法	205mm×20m巻
材質	PP
梱包	20m巻×8本/ケース
正価	12,300円/本

防水役物 窓用の安心設計



⚠ 注意

- ◎使用する防水テープは幅50mm以上の物をご使用ください。
- ◎サッシ枠の窓台にかかる寸法が53mmを超える場合はご使用できません。
- ◎設置面に本製品が密着しきれない場合、または破損の可能性があるような突起や凹凸がある場合はご使用を控えてください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

水切り

オーバーハング

通気見切

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

基礎

キノバッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス




防水役物® バルコニー用

一体成形の出隅・入隅役物で様々な壁厚に対応。

WPA-BSD


防水役物 バルコニー用 出隅



品 番	WPA-BSD
色 ・ 柄	ピンク(半透明)
寸 法	180×180×90mm
材 質	PP+PE
梱 包	50枚/ケース
正 価	420円/枚



WPA-BSI

防水役物 バルコニー用 入隅・コーナー



品 番	WPA-BSI
色 ・ 柄	ピンク(半透明)
寸 法	180×180×90mm
材 質	PP+PE
梱 包	50枚/ケース
正 価	360円/枚

2パーツで様々な壁厚の取り合いに対応



防水役物 バルコニー用の出隅・入隅部材は、2つの部材をスライドさせることで、一般的な壁厚の取り合いに対応できるため、サイズ違いの製品を用意する必要もありません。

⚠ 注意

- ◎使用する防水テープは幅50mm以上の物をご使用ください。
- ◎設置面に本製品が密着しきれない場合、または破損の可能性があるような突起や凹凸がある場合はご使用を控えてください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 ご発注数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。