


# オーバーハング

住宅の2階以上の外に張り出している形状（玄関ポーチの軒先側やバルコニーなど）の外壁下部に取り付け、雨水が木部に回り込まないようにする水切りの一種です。オーバーハング部分は真下から見える位置にありますので、外壁の小口を隠せる形状が主流です。



## 鋼板製 WMスリムオーバーハング

P.086

### 限りなく、外壁と軒天材に調和

軒天材を後張りすることで、オーバーハングのかぶりを無くし、すっきりした納まりを実現。（軒天材 後張りタイプの場合）



### 見付幅18mmと薄さを追求

見付幅18mmでバルコニーの下端ラインを目立たせずに雨仕舞を担保。

### 豊富な専用役物で意匠性も向上！

役物シリーズで、手間を省略。ジョイントカバーの幅を細くするなど、意匠性も向上。



鋼板製 WMスリムオーバーハング(穴なしタイプ) 役物一覧 [画像はHF-S4055対応]



## 鋼板製 WM垂れ壁用スリムオーバーハング

P.088

限りなく、外壁と軒天材に調和する、下から換気孔が見えない垂れ壁用のオーバーハング

### 性能はそのままに、外装材と軒天材をよりすっきりとした外観に仕上げます

側面に換気孔を設置しているので、下から見上げた際には換気孔を見せない設計です。万が一、通気層やオーバーハング内に雨水が浸入しても水抜き穴から雨水が排出されるため、安心してお使いいただけます。



### 下から見上げた際に通気孔が見えず、スマートな納まりを実現！

見付けを薄くし、部材そのものが存在を主張しないことで、シンプルモダンの住宅に美しく調和します。もちろん、見付けは薄くなても、通気・雨仕舞の性能は従来製品と同等です。

## アルミ製 WMスリムオーバーハング

P.091

### 見付幅10mmのスリムなアルミ製オーバーハング

当社製品の中で、最もスリムなオーバーハングです。外観に美しく調和することはもちろん、細いラインの美しさを利用した広範囲での使い方もおすすめです。

### こだわりのジョイント

本製品の接続には、専用のジョイントカバーもしくは、ジョイント金具を使用します。ジョイントカバーとジョイント金具は併用されないようご注意ください。

### 専用役物で省施工

GAISOのオーバーハングには、それぞれの製品に出隅・入隅・ジョイントカバー・エンドキャップ・ジョイント金具と、全5種類の専用役物をご用意しています。そのため、現場ごとの板金処理が不要なため、手軽でキレイに省施工が実現可能です。



## 鋼板製 オーバーハング (ALC外壁対応タイプ)


P.094

### ALCなどの壁厚に対応したオーバーハング

耐火性・耐震性・遮音性などに優れたALCなどにも使用できるオーバーハングです。

### 40mmの出幅に対応


胴縁の上に付ける通気孔のあるタイプです。



鋼板製 WMスリムオーバーハング  
(穴なし・軒天材後張りタイプ)

## 鋼板製 WMスリムオーバーハング(穴なし・軒天材) (後張りタイプ)

真下からの見えがかりの薄さを追求した独自形状。



Jotoキソパッキング工法の  
換気スリット部分へは  
使用しないでください。

基礎

キソパッキン  
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

役物(別売品) HF-S4055対応

出幅	40mm	45mm
品番	HF-S4055-□□	HF-S405522-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	3,030mm	
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	4本/ケース	
正価	4,310円/本	4,560円/本
推奨軒天材厚さ	8mmまで	14mmまで
	8mmまで	8mmまで
	14mmまで	14mmまで

※推奨軒天材厚さとはシーリング処理が容易になる推奨の組み合わせです。それぞれ軒天材と取り合う板金の下がり寸法が異なります。

オーバーハング

役物(別売品) HF-S405522対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-S4055SD-□□	HF-S4055SI-□□	HF-S4055JC-□□	HF-S4055EC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	1,970円/コ★	805円/コ★	2,350円/セット★	


役物(別売品) HF-S4560対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-S4560SD-□□	HF-S4560SI-□□	HF-S4560JC-□□	HF-S4560EC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	1,900円/コ★	840円/コ★	2,240円/セット★	

役物(別売品) HF-S456022対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-S456022SD-□□	HF-S456022SI-□□	HF-S456022JC-□□	HF-S456022EC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	2,030円/コ★	890円/コ★	2,350円/セット★	

参考納まり図



## 注意

- ◎Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。
- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。
- ◎軒天材の小口部分はシーリング処理をしてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、本体に付いている両面テープで確実に留め付けてください。
- ◎施工の際は、P055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。


●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: HF-S4055-WT (ホワイトの場合)  
※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

## 鋼板製


## WMスリムオーバーハング(穴なし・軒天材) (施工タイプ)

見付け幅15mm!シンプルモダンに最適。

Jotoキソパッキング工法の  
換気スリット部分へは  
使用しないでください。



◎発注受付:1本単位



出幅	40mm	45mm
品番	HF-SA154050-L30-□□	HF-SA154555-L30-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	3,030mm	
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	4本/ケース	
正価	4,050円/本	4,310円/本

◎発注受付:1本単位

役物(別売品) HF-SA154050対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-SA154050SD-□□	HF-SA154050SI-□□	HF-SA154050JC-□□	HF-SA154050EC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	1,650円/コ★	710円/コ★	2,160円/セット★	


◎発注受付:1コ単位、1セット単位

役物(別売品) HF-SA154555対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-SA154555SD-□□	HF-SA154555SI-□□	HF-SA154555JC-□□	HF-SA154555EC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	
正価	1,780円/コ★	760円/コ★	2,280円/セット★	

◎発注受付:1コ単位、1セット単位

## 参考納まり図



## 注意

- ◎Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。
- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、本体に付いている両面テープで確実に留め付けてください。
- ◎施工の際は、P055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: HF-SA154050-L30-WT (ホワイトの場合)

\*梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。



◎発注受付:1本単位

## 鋼板製

## WM垂れ壁用スリムオーバーハング

通気穴が見えない垂れ壁用オーバーハング。



見付け寸法	27mm (通気層15~16mm)	30mm (通気層18mm)
品番	HF-ST27-□□	HF-ST30-□□
色型番	WT・AG・CB・BK	WT・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	1,820mm	1,820mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	4本/ケース	4本/ケース
正価	2,790円/本	2,910円/本

有効換気面積:11cm<sup>2</sup>/m


## 役物(別売品) HF-ST27対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-ST27SD-□□	HF-ST27SI-□□	HF-ST27JC-□□	HF-ST27EC-□□
色型番	WT・AG・CB・BK	WT・AG・CB・BK	WT・AG・CB・BK	WT・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,650円/コ★	2,160円/コ★	635円/コ★	2,410円/セット★

## 役物(別売品) HF-ST30対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-ST30SD-□□	HF-ST30SI-□□	HF-ST30JC-□□	HF-ST30EC-□□
色型番	WT・AG・CB・BK	WT・AG・CB・BK	WT・AG・CB・BK	WT・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,650円/コ★	2,160円/コ★	635円/コ★	2,410円/セット★

## 参考納まり図



## 注意

- Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。
- 本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- 役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。
- 透湿防水シートの下端は、本体に付いている両面テープで確実に留め付けてください。
- 施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

## 鋼板製


## オーバーハング(穴なしタイプ)

鋭角の加工でしっかり水を切れます。


Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。



WT	SV	AG	CB	BK
----	----	----	----	----

鋼板製  
スリムオーバーハング  
(穴なしタイプ)


出幅	35mm	40mm	45mm
品番	HF-A3550-□□	HF-A4055-□□	HF-A4560-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	4本/ケース	4本/ケース	4本/ケース
正価	3,770円/本	3,900円/本	4,050円/本



## 役物(別売品) HF-A3550対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-A3550SD-□□	HF-A3550SI-□□	HF-A3550JC-□□	HF-A3550EC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,480円/コ★	590円/コ★	2,050円/セット★	2,050円/セット★

## 役物一覧[画像はHF-A4055対応]



## 注意

- Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。
- 本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- 役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。
- 透湿防水シートの下端は、本体に付いている両面テープで確実に留め付けてください。
- 施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

鋼板製  
スリムオーバーハング  
(穴なしタイプ)

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-A4055SD-□□	HF-A4055SI-□□	HF-A4055JC-□□	HF-A4055EC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,480円/コ★	590円/コ★	2,050円/セット★	2,050円/セット★

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	HF-A4560SD-□□	HF-A4560SI-□□	HF-A4560JC-□□	HF-A4560EC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	3,030mm	3,030mm	3,030mm	3,030mm
材質				

## 鋼板製

## オーバーハング(穴ありタイプ)

プリッジ穴で目立たない!

## 垂れ壁用



品番		HKF-38-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,000mm	
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	4本/ケース	
正価	2,350円/本	

有効換気面積:91cm<sup>2</sup>/m

## 役物一覧



## 役物(別売品) HKF-38対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位			
品名	出隅	入隅	ジョイントカバー
品番	HKF-38SD-□□	HKF-38SI-□□	HKF-38JC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,400円/コ★	510円/コ★	2,050円/セット★

## 水切り用



品番		HKF-2555-□□	HKF-2555-30-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,000mm	3,000mm	
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	4本/ケース	4本/ケース	
正価	2,730円/本	3,900円/本	


有効換気面積:91cm<sup>2</sup>/m

## 役物一覧[画像はHKF-2555対応]



## 役物(別売品) HKF-2555対応

◎発注受付:1コ単位、1セット単位			
品名	出隅	入隅	ジョイントカバー
品番	HKF-2555SD-□□	HKF-2555SI-□□	HKF-2555JC-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	2セット(左右各2個)/ケース
正価	1,550円/コ★	530円/コ★	2,050円/セット★




## ▲ 注意

- オーバーハング(垂れ壁用)の納まり図
  - オーバーハング(水切り用)の納まり図
- ◎Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。  
◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。  
◎役物は本体に差し込んで、ステンレス釘で取り付けてください。  
◎透湿防水シートの下端は、防水テープなどで確実に留め付けてください。  
◎施工の際は、P055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

## アルミ製

## WMスリムオーバーハング(穴なしタイプ)


見付け幅10mmのスッキリタイプ。



Jotoキソパッキング工法の  
換気スリット部分へは  
使用しないでください。



出幅		35mm	45mm	55mm
品番	HA-35-L27-□□	HA-45-L27-□□	HA-55-L27-□□	
色型番	SW・SC・FB・BK	SW・SC・FB・BK	SW・SC・FB・BK	
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッショナブル・ブラック	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッショナブル・ブラック	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッショナブル・ブラック	
長さ	2,730mm	2,730mm	2,730mm	
材質	アルミニウム(厚さ:1.2mm)	アルミニウム(厚さ:1.2mm)	アルミニウム(厚さ:1.2mm)	
梱包	4本/ケース	4本/ケース	4本/ケース	
正価	5,980円/本	6,400円/本	6,810円/本	



※役物は次ページに掲載しています▶

アルミ製 WMスリムオーバーハング  
(穴なしタイプ)基礎  
キソパッキン  
シリーズ

## 基礎断熱工法部材

## 基礎工事部材

## 束シリーズ

## GAISO

## 水切り

## 通気見切

## オーバーハング

## 笠木換気材

## 目地ジョイナー

## 防水役物

## その他

軒天換気材  
防火認定品軒天換気材  
非防火

## 内装建材

## 抗菌樹脂枠

シートラッピング  
樹脂枠床下点検口・  
収納庫

## 天井点検口

## 壁点検口

空調・屋内  
換気部材

## ニッチ収納

## 防震吊木

## 見切

## エクステリア

## ハウスステップ

## リフォーム

## リフォーム

## 運賃のお知らせ


## インデックス



## 鋼板製

## オーバーハング(ALC外壁対応タイプ)

40mmの出幅でALCなどの壁厚に対応。

Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは  
使用しないでください。

◎発注受付:1本単位

品番	HKF-4070-30-□□
色型番	WT・SV・AG・CB・BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	3,000mm
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322
梱包	4本/ケース
正価	4,180円/本

有効換気面積:91cm<sup>2</sup>/m

## 基礎

キソパッキン  
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材  
防火認定品軒天換気材  
非防火

## 内装建材

抗樹脂枠

シートラッピング  
樹脂枠床下点検口・  
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内  
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

## エクステリア

ハウスステップ

## リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス