

ファイアーストップバー


万が一の火災に備え、壁体内の防火対策に

ファイアーストップバーは、壁体内に取り付け、外壁通気層内の延焼を防止するファイヤーストップ材です。壁体内の通気を確保しつつ、炎の通り道を阻止します。



木造建築物の防・耐火設計マニュアルより


近年、外壁屋外側の防火被覆材の内側に通気層を設けて、土台部分から軒裏まで通気をとる工法とすることが多い。この通気工法においては、通気層内のファイヤーストップが各階ごとに完結していないことが一般的である。火災時に外壁屋外側の防火被覆材の裏面の下地面材等に着火した場合、通気層を通じて火災が上層階へ拡大するおそれがある。そのため、外壁屋外側防火被覆を通気工法とする場合には、このような延焼を防止するために、常時は通気を確保しつつ、火災時には延焼防止の機能を果たすようなファイヤーストップ(不燃性の通気金物など)を通気層内に設けることが望ましい。



出典:一般財団法人 日本建築センター「木造建築物の防・耐火設計マニュアル—大規模木造を中心として—」


ファイアーストップバー

外壁通気層内の延焼防止に。



品番	JVKF-15	JVKF-20
色・柄	無塗装	
長さ	1,850mm	
材質	GL鋼板(厚さ:0.27mm)	
梱包	10本/ケース	
正価	1,810円/本	2,100円/本
有効換気面積	12cm ² /m	

参考納まり図



注意

- 取り付けには、ステンレス製の釘またはビスをご使用ください。
- 釘(ビス)留めは片側(20mm側)のみでおこない、釘(ビス)留めしない方の通気縫隙は製品端部から10mm程度離してください。
- 製品の取付け部には、必ず横枠材があることを確認してください。
- 製品のジョイント部は、隙間が出来ないように、突き付けてください。
- 施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 運賃についてはP.238をご確認ください。

基礎

キソパッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAIJO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品

軒天換気材
非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠

床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッヂ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム


リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス


防虫網

壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に。



Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。

品番	BSF-1321	BSF-1518	BSF-30
色・柄	無塗装		
長さ	1,820mm		
材質	GL鋼板(厚さ:0.27mm)		
梱包	20本/ケース		
正価	530円/本		
有効換気面積	BSF-1321:21mm方向 56cm ² /m・13mm方向 42cm ² /m BSF-1518:18mm方向 56cm ² /m・15mm方向 42cm ² /m BSF-30:28.8mm方向 77cm ² /m		
上記方向でご使用頂けます。			



注意

- ◎Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構などの規定を満たせません。
- ◎BSF-30は、28.8mm方向でステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。


防虫網(ロールタイプ)

壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に。



Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。

品番	BSG-100	BSG-140	BSG-200
色・柄	グレー		
長さ	27m		
材質	グラスファイバー+PVC		
幅	100mm	140mm	200mm
開口率	66%(18×16メッシュ)		
梱包	1巻		
正価	9,240円/巻★	13,200円/巻★	18,480円/巻★




注意

- ◎外壁通気層に施工の際は、釘・タッカなど、胴縁や合板などの下地にネットのたるみが生じないように留め付けてください。
- ◎Jotoキソパッキング工法の換気スリット部分へは使用しないでください。床下換気面積が建築基準法や住宅金融支援機構などの規定を満たせません。
- ◎小動物・虫などの侵入を完全に防止するものではありません。
- ◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

鋼板製
通気スペーサー

透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。

WKB-18-L20



WKB-18-L20

色・柄	シルバー
長さ	2,000mm
材質	カラーGL鋼板(厚さ:0.35mm)
梱包	15本/ケース
正価	1,350円/本

有効換気面積:23cm²/m

注意


- ◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。
- ◎施工の際は、P.069記載の注意書き、アルミ製防鼠付通気水切り(P.075)ご使用の際は、併用を推奨いたします。

通気スペーサー

断熱材のふくらみを抑えて通気層を確保。



JVK-01-L18

長尺のまま取り付けるタイプ



JVK-1840

縦胴縁間に取り付けるタイプ



JVK-01-L18

色・柄	グレー
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	60本/ケース
正価	460円/本

JVK-1840

色・柄	ブラック
長さ	1,820mm
材質	PE
梱包	30本/ケース
正価	1,200円/本

有効換気面積:
短辺(18mm方向)30cm²/m
長辺(40mm方向)68cm²/m


注意

- ◎JVK-01-L18は柱・間柱に釘またはタッカで取り付けた後、本製品をつぶすように通気胴縁を製品の上から取り付けてください。
- ◎JVK-1840は通気胴縁を先に取り付け、その間にに入るサイズで本製品をカットし、タッカで取り付けてください。
- ◎特に窓まわりなどは通気層が塞がれることの無いよう胴縁と本製品の納まりにご注意ください。
- ◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。


スペーサー

手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。

JL-0240



JL-0540



JL-N1540



品番	JL-0240	JL-0540	JL-N1540
厚さ	2mm	5mm	15mm
寸法		幅40×長さ990mm(25ピース)	
材質		PP	
梱包	20本/袋	10本/袋	—(オープン)
正価			

注意

- ◎本製品はサイディングの不陸調整用スペーサーです。それ以外の用途には使用しないでください。
- ◎貼り付ける面に木粉やホコリ、水分・油分などがあると粘着力が弱くなりますのできれいに拭き取ってください。
- ◎貼り付けた後は、十分に圧着してください。
- ◎粘着面を濡らしたり、手で触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。また、低温下では粘着力が弱くなる場合がございます。
- ◎スペーサー単体でのビス、または釘の保持力はございませんので、ご注意ください。
- ◎各サイディングメーカーの施工マニュアルに従って施工してください。
- ◎施工の際は、P.055記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

補修塗料

錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー。



※写真は鋼板用GL-8204-AG(左)、アルミ用XWSA-C04-FB(右)です。
補修塗料は品番によりデザインが異なります。

鋼板用	
対応色	品番
ホワイト	GL-9802-WT
シルバー	GL-250-SV
アンバーグレー	GL-8204-AG
シックブラウン	GL-9605-CB
ブラック	GL-9901-BK
梱包	1コ(300ml)
正価	—(オープン)★

アルミ用	
対応色	品番
シルキーホワイト	XWSA-C01-SW
ステンカラー	XWSA-C05-SC
ファッションブラウン	XWSA-C04-FB
ブラック	XWSA-C03-BK
梱包	1コ(300ml)
正価	—(オープン)★

基礎

キソバッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材

非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ


インデックス

左官資材

モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。

コーナーやアーチ型などの複雑形状の施工にも対応。


への字定木



品番	TC
タイプ	塗厚12mm
色・柄	グレー
長さ	1,820mm
材質	PVC
梱包	100本/ケース
正価	—(オープン)★

出隅コーナーの仕上げに。


埋込み定木




品番	AR-3-GY(3丸)	AR-7-GY(7丸)	AR-10-GY(10丸)
色・柄	グレー		
長さ	1,820mm		
材質	PVC		
梱包	100本/ケース		
正価	—(オープン)★		

注意 ◎カットする際はハサミなどをご使用ください。

左官仕上げの下端に。
下端起し



品番	C-10	C-15	C-20
タイプ	塗厚10mm	塗厚15mm	塗厚20mm
色・柄	グレー		
長さ	2,000mm		
材質	PVC		
梱包	100本/ケース		
正価	—(オープン)★		



品番	US-3(3角)	US-5(7角)	US-7(10角)
色・柄	グレー		
長さ	1,820mm		
材質	PVC		
梱包	100本/ケース		
正価	—(オープン)★		

●ご注文時の注意事項 運賃についてはP.238をご確認ください。