







Products Line-up

軒天換気材 ラインアップ

Joto

	防火タイプ								非防火タイプ						樹脂製 非防火タイプ			
	軒あり				軒なし				軒あり				軒なし		軒あり	軒なし		軒あり
																		
品番	FV-NEC1218KF-L09 FV-NEC1226KF-L09 FV-NEC0818KF-L09 FV-NEC0826KF-L09	FV-N1218KF-L27 FV-N1226KF-L27 FV-N0818KF-L27 FV-N0826KF-L27 FV-N0835KF-L27	FV-N12F-L27 FV-N12F-L09 FV-N08F-L27 FV-N08F-L09	FV-DE12-1-L18 FV-DE14-1-L18	FV-DE055	FV-N024F-L27 FV-N024F-L18	FV-G016FD-L27 FV-G016FD-L18 FV-G016FD-L09	FV-DE75-L18	FV-E06-1-L18 FV-E12-1-L18	FV-N0618KF-L27 FV-N0626KF-L27	FV-N06F-L27 FV-N06F-L09	FV-N08W50F-L27 FV-N12W50F-L27	FV-E055-L18	FV-N016F-L27 FV-N016F-L09	FV-N0408P	FV-032P-L09	FV-016P	FV-N03PN FV-N0312P FV-N0306P
準耐火構造認定	30分	30分	30分	30分・45分	30分	45分	60分	75分	—									
タイプ	壁際タイプ	壁際タイプ	軒先タイプ	軒先・壁際タイプ	軒ゼロタイプ	軒ゼロタイプ	軒ゼロタイプ	軒ゼロタイプ	軒先・壁際タイプ	壁際タイプ	軒先タイプ	軒先・中間タイプ	軒ゼロタイプ	軒ゼロタイプ	軒先・壁際タイプ	軒ゼロタイプ	軒ゼロタイプ	軒先・壁際タイプ
雨仕舞いに関する使用推奨部位	軒有 水下	軒有 水下	軒有 水下	軒有 水上、水下、ケラバ	軒ゼロ 水上、水下、ケラバ	軒ゼロ 水上、水下、ケラバ	軒ゼロ 水下	軒ゼロ 水上、水下、ケラバ	軒有 水上、水下、ケラバ	軒有 水下	軒有 水下	軒有 水上、水下、ケラバ	軒ゼロ 水上、水下、ケラバ	軒ゼロ 水下	軒有 水上、水下、ケラバ	軒ゼロ 水上、水下、ケラバ	軒ゼロ 水下	軒有 水下
水上側	—	—	—	軒先○ 壁際— (※1)(※2)	○	○	—	○	軒先○ 壁際— (※1)	—	—	○	○	—	軒先○ 壁際— (※3)	○	—	—
水下側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ケラバ側	—	—	—	軒先○ 壁際— (※1)(※2)	○	○	—	○	軒先○ 壁際— (※1)	—	—	○	○	—	軒先○ 壁際— (※3)	○	—	—
正価	5,520円/本	8,570円/本	6,120円/本 (2,730mm) 2,790円/本 (910mm)	7,590円/本	15,000円/本	9,060円/本 (2,730mm) 7,660円/本 (1,820mm)	18,800円/本 (2,730mm) 12,150円/本 (1,820mm) 7,040円/本 (900mm)	20,700円/本	5,180円/本	8,570円/本	6,120円/本 (2,730mm) 2,790円/本 (910mm)	3,200円/本 3,520円/本	9,200円/本	8,770円/本 (2,730mm) 3,290円/本 (900mm)	2,530円/本	1,040円/本	3,710円/本	1,200円/本 (FV-N03PN) 1,120円/本 (FV-N0312P) 1,120円/本 (FV-N0306P)
色	WT BK	WT SV AG CB BK	WT SV AG CB BK	WT CB BK	BK	WT AG CB BK	WT AG CB BK	WT BK	WT CB BK	WT SV AG CB BK	WT SV AG CB BK	WT SV AG CB BK	WT BK	WT AG CB BK	WT BK NB RB	BK	WT BK	WT BK
長さ	911mm	2,730mm	2,730・910mm	1,820mm	1,820mm	2,730・1,820mm	2,730・1,820・900mm	1,820mm	1,820mm	2,730mm	2,730・910mm	2,730mm	1,820mm	2,730・900mm	1,820mm	910mm	1,820mm	1,820mm
指定軒天材（軒天厚） 30分	高圧岩綿複層板（12mm） 繊維混入けい酸カルシウム板（10・12mm） スラグせっこう板（8mm、11mmまたは12mm）	高圧岩綿複層板（12mm） 繊維混入けい酸カルシウム板（10・12mm） スラグせっこう板（8mm、11mmまたは12mm）	高圧岩綿複層板（12mm） 繊維混入けい酸カルシウム板（10・12mm） スラグせっこう板（8mm、11mmまたは12mm）	パルプ繊維混入セメント板（12mm） 高圧岩綿複層板（12mm） 繊維混入けい酸カルシウム板（12mm） パルプ系繊維混入けい酸カルシウム化合物板（12mm）	軒なしのため、軒天材は必要ありません。				非防火品のため、軒天材の指定はございません。									
指定軒天材（軒天厚） 45分	—			パルプ繊維混入セメント板（14mm） 高圧岩綿複層板（12mm）														
有効換気面積	150cm²/m (136.8cm²/本)	150.5cm²/m	150.5cm²/m	101cm²/m	100cm²/m	100.0cm²/m	150.5cm²/m	換気孔①(小屋裏換気用):100cm²/m・換気孔②(外壁通気用):11cm²/m	101cm²/m	150.5cm²/m	150.5cm²/m	88cm²/m	100cm²/m	150.5cm²/m	102.0cm²/m	120.5cm²/m	100.5cm²/m	106.3cm²/m

※1 水上側・ケラバ側で使用する場合は、軒の出200mm以上の軒先での使用を推奨しています。使用推奨部位に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。
※2 水上側・ケラバ側での防火認定範囲については、設計者の判断のもと、ご使用ください。防火対応品を使用する場合は、大臣認定番号に適応する納まりにするため、施工説明書や納まり図を参考に、大臣認定書の内容に従って施工してください。
※3 軒の出300mm以上での使用を推奨しています。使用推奨箇所に関する詳しい情報はお近くの営業所へお問い合わせください。